Технический паспорт продукта

SCHUKO® socket with USB charger

Ссылочный номер
LS 1520-18 A WWM

SCHUKO® socket with USB charger

with enhanced contact protection / shutter (Safety Plus)
with 1 USB port type A
с функцией быстрой зарядки (JUNG Quick Charge®)
с пружинными зажимами для жестких и необработанных гибких проводов до 2,5 мм²

установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073
Глубина монтажной коробки (внутренний размер): мин. 57 мм

Принадлежности:
Рамка, высотой 28 мм над поверхностью Артикул: LS 98.. HBF ...

Технические характеристики	
Номинальное напряжение:	AC 220 ... 250 В ~
Частота сети:	50/60 Гц
Номинальный ток:	16 A
Выходное напряжение USB:	DC 9 В / DC 5 В
Выходной ток USB:	2 A / 3 A
Потребление в режиме ожидания:	≤ 60 мВт
Температура окружающей среды:	+5 ... +35 °C
Температура транспортировки:	−20 ... +70 °C
Способ присоединения:	screwless terminals
одножильный провод:	1,5 ... 2,5 мм²
многожильный без наконечника:	1,5 ... 2,5 мм²

матовое исполнение, лакиров

Цвет:
белоснежный матовый

металл:
термопласт лакиров.

P Возможна индивидуальная профессиональная цветная печать

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de