

Исполнительное устройство жалюзи KNX, 4-канал. DC 24 В с ручным управлением



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
REG plus	2154 00	1	26	4010337082248

Исполнительные устройства жалюзи с интегрированным шинным соединителем, ручным управлением и индикатором состояния для каждого выхода. Для активации электрических жалюзи, рольставен, маркиз, вентиляционных заслонок или подобных занавесей.

Характеристики

- Возможность непосредственной активации положения занавеси.
- Возможность непосредственной активации положения ламелей.
- Возможность настройки реакции в случае исчезновения и восстановления напряжения шины.
- Отдельно параметрируемое время перемещения с увеличением времени перемещения в крайнее верхнее положение.
- Возможна централизованная активация всех выходов жалюзи.
- Квотирование положения занавеси или положения пластина.
- Можно замедлить квотирование после восстановления напряжения шины.
- Назначение максимум пяти различных функций безопасности (три сигнала тревоги для ветра, один сигнал тревоги для дождя, один сигнал тревоги для мороза), на выбор с циклическим контролем.
- Возможность реализации функции принудительного положения для каждого выхода жалюзи.
- Возможно использование в сценах, возможность параметрирования макс. восьми внутренних сцен на каждый канал.
- Функция сохранения световых сцен.
- Возможность активации функция защиты от солнца с жесткими и переменными положениями занавеси или пластина.
- Расширенная защита от солнца с многочисленными функциями управления.
- Возможна интеграция в систему управления температурой здания.
- Блокировка отдельных выходов вручную или с помощью шины.
- Активные или пассивные (считываемый объект) циклические функции квотирования.
- Режим стройплощадки: возможность управления выходами вручную без напряжения шины, только с рабочим напряжением.
- Для малого напряжения DC 12 - 48 В.
- Независимая активация четырех выходов жалюзи.

Технические характеристики

Среда KNX: TP256

Разъемы

- KNX: Соединительная и ответвительная клемма
- Нагрузка: Винтовые клеммы

Номинальное напряжение: DC 12 - 48 В

Напряжение переключения DC: DC 12 - 48 В

Коммутационная способность
- DC 12/24 В: 6 А
- DC 48 В: 3 А

Поперечное сечение соединительных
проводов: макс. 4 мм²

Указания

- Монтаж на монтажную рейку DIN.

Комплект поставки

- Соединительная и ответвительная клемма KNX входят в комплект поставки.

Габариты

Модульные единицы (ME): 4
