

Кнопочный выключатель вызова, 1-клавишн., для квартирной станции



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый глянцевый	1283 112	1	18	4010337049869

Характеристики

- Монтаж в приборную коробку.
- Большое многообразие вариантов дизайна благодаря интеграции в серию выключателей. Это обеспечивает единый внешний вид домофонной системы и электроустановочных изделий.
- Передача сигналов и питание аудио- и видеокomпонентов по исключаяющей неправильную полярность и защищенной от короткого замыкания 2-проводной шине.
- Модульная конструкция, обеспечивающая простую установку и расширяемость.
- Поле для надписи можно заменить без инструмента и без демонтажа рамки.
- Профессиональное нанесение надписей службой для создания маркировочных элементов Gira www.marking.gira.com или с помощью ПО для нанесения надписей Gira.
- Расширение квартирной станции дополнительной клавишей вызова для реализации бесплатной внутренней голосовой связи между двумя квартирными станциями или для переключения в сочетании с коммутатором или коммутатором скрытого монтажа.

Технические характеристики

Источник электропитания:	с помощью соединительного кабеля
Разъем для соединительного кабеля:	2 x колодки разъемов
Температура окружающего воздуха:	от -5°C до +50°C
Глубина установки:	30 мм

Указания

- Возможна интеграция в Profil 55.
- Для интеграции в Edelstahl, серия 20/21 требуется адаптерная рамка 55 x 55 мм.

Габариты мм

1-местн.:	38	55
3-местн.:	38	55
