

Технический паспорт продукта

LB Управление комнатный термостат комплект



Ссылочный номер

TR D LS 1790 SW

LB Управление комнатный термостат комплект

consists of room thermostat insert (ref.-no.: 1790 RTR) and display (ref.-no.: .. 1790 D ..)

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В ~
Частота сети:	50/60 Гц
Потребление в режиме ожидания зависит от накладки:	около. 0,1 ... 0,5 Вт
Ток переключения 230 В AC1:	10 мА ... 16 А
Присоединяемая мощность:	макс. 3.600 Вт
Подключение	
одножильный провод:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ²
многожильный без наконечника:	2 x 0,5 ... 2,5 мм ²
многожильный с наконечником:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ² 2 x 0,5 ... 1,5 мм ²
Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C
Точность хода в месяц:	± 10 с
Резерв питания:	> 4 ч
Класс регулятора (EU 811/2013):	не имеет значения
Вклад в энергоэффективность:	2 %
Цвет:	
чёрный	
Серия:	
Серия LS	
Материал:	
стекло; металл;	
металл:	
glass	