

Технический паспорт продукта

Светодиодный прожектор Plug & Light



Ссылочный номер

PL S1 D05 SW SW

Светодиодный прожектор Plug & Light

для блока питания Plug & Light, арт.: PL 08 U

Использование по назначению

- Dimmable light attachment for interiors
- Wall or ceiling mounting by plugging onto the light socket of the Plug & Light system

Характеристики

- Светорегуляция с помощью соответствующего светодиодного регулятора при постоянной цветовой температуре 2700 K
- Симметричное распределение света с углом излучения 35°
- Немигающий свет во всем диапазоне светорегуляции
- Осветительная насадка может быть заменена во время работы
- Крышка с регулируемым выступом с тремя фиксирующими положениями (5, 10 и 15 мм)
- Насадка может поворачиваться на 90°
- Насадка может плавно разворачиваться на 360°
- Dismounting by means of a magnet, e.g. ref.-no.: PL MAGNET 01

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	12 B DC SELV
Потребляемая мощность:	5,6 Вт
Способ присоединения:	Электрическое соединение при помощи позолоченных скользящих контактов
Степень защиты:	III
Световой поток:	390 лм
цветовая температура:	2.700 K
Индекс цветопередачи:	тип. 85
Угол падения луча:	35 °
Диаметр:	42 мм
Длина без крышки:	80 мм
Длина с крышкой:	85 ... 95 мм
Материал корпуса:	алюминий лакир. / пластика
Класс энергетической эффективности:	G

This luminaire contains built-in LED lamps, which cannot be replaced.



Цвет:
чёрный

металл:

термопласт