

## Коммутатор домофонной системы



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 REG	1289 00	1	18	4010337289005

## Характеристики

- Коммутатор для включение/выключения света, активации открывателя двери на запасных дверях или других функций с помощью домофонной шины Gira.
- Активация беспотенциального коммутирующего контакта 230 В/10 А по 2-проводной шине.
- Коммутатор управляет:
  - кнопками "Дверь" и "Свет" на квартирной станции,
  - кнопкой вызова на дверной станции,
  - кнопкой вызова на квартирной станции.
- Коммутатор можно использовать в пяти различных режимах работы: переключение, таймер/с, таймер/мин, импульс и открыватель двери.
- Функция импульсов для активации имеющихся устройств автоматического освещения лестничной клетки.
- Двоичный вход для переключения функций с помощью подключенного механического кнопочного выключателя.
- Возможность плавной настройки времени переключения в зависимости от настроенной функции от 1 до 10 с. или от 1 до 10 мин.

## Технические характеристики

Источник электропитания:	По 2-проводной шине
Беспотенциальный релейный контакт	
- По выбору:	10 А при AC 230 В
- По выбору:	2 А при DC 30 В
Число программируемых кнопочных выключателей вызова:	макс. 16
Температура окружающего воздуха:	от -5°C до +45°C

## Указания

- Коммутатор предусмотрен для установки во вторичный распределитель. Если это невозможно, то необходимо использовать обычный распределитель накладного монтажа.
- С помощью этого компонента возможно создание домофонных систем с более чем 30 абонентами.

## Габариты

Модульные единицы (ME): 2

---