

Квартирная станция



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый + прозрачный / белый глянцевый	1280 101	1	18	4010337010203
 Белый глянцевый + прозрачный / белый глянцевый	1280 103	1	18	4010337010210
 Белый матовый + прозрачный / белый глянцевый	1280 127	1	18	4010337010234
 Антрацитовый + прозрачный / белый глянцевый	1280 128	1	18	4010337010241
 Цвет "алюминий" + прозрачный / белый глянцевый	1280 126	1	18	4010337010227
 Черный матовый + прозрачный / белый глянцевый	1280 005	1	18	4010337038634
 Нержавеющая сталь	1280 600	1	18	4010337021018
 Бронза	1280 603	1	18	4010337099734
 Латунь	1280 604	1	18	4010337099741



Хром

1280 605

1

18

4010337003793

Характеристики

- Унифицированная установка домофонной системы и электромонтаж в приборной коробке.
- Большое многообразие вариантов дизайна благодаря интеграции в серию выключателей. Это обеспечивает единый внешний вид домофонной системы и электроустановочных изделий.
- Передача сигналов и питание аудио- и видеокомпонентов по исключающей неправильную полярность и защищенной от короткого замыкания 2-проводной шине.
- Модульная конструкция, обеспечивающая простую установку и расширяемость дополнительными компонентами, например, секцией вызова квартирных станций, цветным TFT-дисплеем и т.д.
- Возможно параллельное подключение до трех квартирных станций.
- Ввод в эксплуатацию всего одним электромонтажником благодаря простой процедуре ввода в эксплуатацию.
- Дифференциация сигналов вызова: вызов от двери, вызов с этажа и внутренний вызов.
- Бесплатная внутридомовая голосовая связь в комбинации с секцией вызова квартирных станций.
- Блокировка прослушивания.
- Возможна интеграция в Profil 55.
- Кнопочный выключатель управления с интегрированными светодиодами для показа состояния.
- Функция громкой связи (передача голосовой информации с подавлением эха и фоновых шумов).
- Функция принудительного переключения в случае громкого фонового шума во время голосовой связи.

Кнопки управления квартирной станции управляют следующими функциями:

- Переключение света и других функций в сочетании с коммутатором или коммутатором скрытого монтажа.
- Активация открывателя двери.
- Включение и выключение сигнала вызова.
- Прием вызова.
- Активация функции принудительного переключения.
- Настройка громкости сигнала вызова и воспроизведения.
- Выбор из пяти различных мелодий вызова, которые могут быть индивидуально назначены отдельным кнопкам вызова.
- Подключаемая автоматика открывателя двери: при включенной функции открыватель двери автоматически активируется после нажатия кнопки вызова дверной станции.

Технические характеристики

Источник электропитания: DC 26 В ± 2 В (по 2-проводной шине)

Разъемы для шинного соединителя

- 2-проводная шина: 2 x винтовые клеммы
- Кнопочный выключатель вызова на этаже: 2 x винтовые клеммы
- Соединительный кабель: 2 x винтовые клеммы
- Видео: 1 колодка разъемов

Температура окружающего воздуха: от -5°C до +50°C

Разъем для вставки переговорного устройства

- Соединительный кабель: 2 x колодки разъемов

Глубина установки: 30 мм

Указания

- Для интеграции в Edelstahl, серия 20/21 требуется адаптерная рамка 55 x 55 мм.
 - С помощью этого компонента возможно создание домофонных систем с более чем 30 абонентами.
 - При расширении TFT-дисплеем требуется видеоконтроллер REG.
-