

Технический паспорт продукта

Зональный/линейный соединитель



Ссылочный номер

21420 1S R

KNX Зональный/линейный соединитель

REG-корпус 1 TE

Семейство продуктов в ETS: Системные компоненты

Тип продукта: Линейный соединитель

Использование по назначению

- Connects two KNX data lines / segments / areas and ensures the electrical isolation between these lines / segments / areas
- Can be operated as an area coupler, line coupler or segment coupler by addressing
- Mounting on DIN rail according to EN 60715 in distribution box

Характеристики

- Совместимо с KNX Data Secure с ETS 5.7.7 или с ETS 6.3.0
- Возможно выполнить обновление с помощью ETS Service App
- Secure proxy for connecting an unencrypted and encrypted line
- Electrical isolation between superordinate and subordinate line
- Manual operation to deactivate the filter functions

Технические характеристики

Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C
Температура транспортировки:	-25 ... +70 °C
Степень защиты:	III
Ширина монтажа:	18 мм (1 установочных модулей)
Среда передачи данных KNX:	TP 256
Режим ввода в эксплуатацию	S-режим
Напряжение питания KNX:	DC 21 ... 32 В SELV
Потребляемый ток KNX	
верхняя линия:	около 9 mA
нижняя линия:	около 5 mA
Способ присоединения:	клеммы

