

PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2

Номер артикула **GTIN**
EP10423055 4015120423055



Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Потолочный датчик присутствия
Объем поставки	в комплект входит линзовая маска
Интерфейс пользователя	DALI
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Скрытый монтаж / приборная коробка Ø 68 mm
Место монтажа	потолок
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 24 mm, Ø 60 mm
Тип подключения	штыпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1.50 – 2.50 mm ²
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 30 mm, Ø 104 mm
Масса	84 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010

Описание изделия

- Дизайнерский датчик присутствия с большой дальностью действия от 8 м в диаметре
- Для интеллектуального управления группами светильников по стандарту DALI-2 (МЭК 62386, часть -301, -303, -304).
- Подходит для использования с блоками управления DALI-2 по стандарту DALI-2 (МЭК 62386, часть -103).
- Плоская форма с дизайнерской крышкой из пластика: круглая, белая

Электрическая Исполнение	
Система управления	DALI-2
Класс защиты	III
Номинальное напряжение	9.5 - 22.5 V DC
Ток без нагрузки DALI	6 mA
Пиковое течение DALI	12 mA
Потребление в режиме ожидания	< 0,2 Вт

Сенсорная техника	
Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 8 m
диапазоном обнаружения Фронтально	Ø 6 m
Угол охвата, диапазон обнаружения	Ø 4 m
Угол охвата	вплоть до 50 m ²
Принят. Высота монтажа	2.5 m
макс. Высота монтажа	5 m
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	3–1000 lx

КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)	
Кол-во световых групп	16
Кнопочный вход освещение	1
Кнопочный вход ОВК	–
Ведомый вход	–
Постоянная регулировка освещения	–
Тип устройства DALI-2	Устройство ввода согласно -301 (выключатель), Eingabegerät nach -302 (Schalter, Absolutwerte), Устройство ввода согласно -303

PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2

Номер артикула	GTIN
EP10423055	4015120423055

	(датчики присутствия и движения), Устройство ввода согласно -304 (датчик освещенности)
Продолжительность включения	600 ms

Канал	C1-C16 Освещение
Функция	Отправить значения
Вход для выключателя	✓
Импульсная функция	-

Заводская настройка

Общие сведения	
Чувствительность	100 %

Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Защитная			
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Защитная сетка для датчиков присутствия, датчиков движения и датчиков дыма, Ø 165 мм, высота 70 мм,	4015120425615
Крышка			
FLAT COVER ROUND WH	EP00007231	Крышка для серии FLAT, круглая, белая	4015120007231
FLAT COVER SQUARE WH	EP00007248	Крышка для серии FLAT, квадратная, белая	4015120007248
FLAT COVER LARGE ROUND WH	EP10428579	Крышка для серии FLAT, 105 мм, круглая, белая	4015120428579
FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP00007255	Крышка для серии FLAT, стекло, круглая, белая	4015120007255
FLAT COVER GLASS SQUARE WH	EP00007262	Крышка для серии FLAT, стекло, квадратная, белая	4015120007262
Электрические аксессуары			
POWER SUPPLY 200mA DALI	EC10430008	Блок питания 200 мА для подвода питания к устройствам или модулям управления DALI без собственного источника питания	4015120430008
крепления			
FLAT MOUNTING SET IP20 FM	EP10426889	Комплект для встроенного потолочного монтажа для серии FLAT, состоит из монтажной скобы и пылезащитной крышки	4015120426889
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10425370	Корпус для открытого монтажа для серии COMPACT, IP20, белый	4015120425370

PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2

Номер артикула GTIN
 EP10423055 4015120423055

Зоны охвата	диапазоном обнаружения	
	■ Поперечная (A)	Ø 8 m
	■ Фронтальная (B)	Ø 6 m
	■ Зона обнаружения (C)	Ø 4 m