

Квартирная станция



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый глянцевый	1280 112	1	18	4010337047414

Характеристики

- Унифицированная установка домофонной системы и электромонтаж в приборной коробке.
- Большое многообразие вариантов дизайна благодаря интеграции в серию выключателей. Это обеспечивает единый внешний вид домофонной системы и электроустановочных изделий.
- Передача сигналов и питание аудио- и видеокomпонентов по исключаяющей неправильную полярность и защищенной от короткого замыкания 2-проводной шине.
- Модульная конструкция, обеспечивающая простую установку и расширяемость дополнительными компонентами, например, секцией вызова квартирных станций, цветным TFT-дисплеем и т.д.
- Возможно параллельное подключение до трех квартирных станций.
- Ввод в эксплуатацию всего одним электромонтажником благодаря простой процедуре ввода в эксплуатацию.
- Дифференциация сигналов вызова: вызов от двери, вызов с этажа и внутренний вызов.
- Бесплатная внутридомовая голосовая связь в комбинации с секцией вызова квартирных станций.
- Блокировка прослушивания.
- Возможна интеграция в Profil 55.
- Кнопочный выключатель управления с интегрированными светодиодами для показа состояния.
- Функция громкой связи (передача голосовой информации с подавлением эха и фоновых шумов).
- Функция принудительного переключения в случае громкого фонового шума во время голосовой связи.

Кнопки управления квартирной станции управляют следующими функциями:

- Переключение света и других функций в сочетании с коммутатором или коммутатором скрытого монтажа.
- Активация открывателя двери.
- Включение и выключение сигнала вызова.
- Прием вызова.
- Активация функции принудительного переключения.
- Настройка громкости сигнала вызова и воспроизведения.
- Выбор из пяти различных мелодий вызова, которые могут быть индивидуально назначены отдельным кнопкам вызова.
- Подключаемая автоматика открывателя двери: при включенной функции открыватель двери автоматически активируется после нажатия кнопки вызова дверной станции.

Технические характеристики

Источник электропитания: DC 26 В ± 2 В (по 2-проводной шине)

Разъемы для шинного соединителя

- 2-проводная шина: 2 х винтовые клеммы

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

- | | |
|--|---------------------|
| - Кнопочный выключатель вызова на этаже: | 2 x винтовые клеммы |
| - Соединительный кабель: | 2 x винтовые клеммы |
| - Видео: | 1 колодка разъемов |

Температура окружающего воздуха: от -5°C до +50°C

Разъем для вставки переговорного устройства

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| - Соединительный кабель: | 2 x колодки разъемов |
|--------------------------|----------------------|

Глубина установки: 30 мм

Указания

- Для интеграции в Edelstahl, серия 20/21 требуется адаптерная рамка 55 x 55 мм.
 - С помощью этого компонента возможно создание домофонных систем с более чем 30 абонентами.
 - При расширении TFT-дисплеем требуется видеоконтроллер REG.
-