

Регулятор яркости KNX Mini



| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|--------------|---------|---------------------|-------------|---------------|
| | 2210 00 | 1 | 06 | 4010337014706 |

Характеристики

- Регулятор яркости монтируется непосредственно над освещаемым местом, например, над рабочим местом, на потолке.
- Он анализирует условия освещенности находящейся под ним поверхности.
- Регулирование яркости может активироваться или деактивироваться с помощью датчика движения или датчика присутствия или кнопкой.
- Очень плоский монтаж.
- Зажимный монтаж на подвесных потолках.
- Потолочный монтаж на жестких потолках в приборную коробку согласно DIN 49073 при помощи опциональных принадлежностей.
- Накладной монтаж в приборную коробку накладного монтажа (опциональные принадлежности).
- Степень защиты IP44 обеспечивает монтаж снаружи здания и во влажных помещениях.
- Дизайнерское кольцо с возможностью покрытия краской обеспечивает цветовое согласование со стеной или с потолком.
- После удаления дизайнера кольца имеется удобный доступ к кнопке программирования на устройстве спереди.

Датчик яркости с контролем предельных значений

- Возможность параметризации до трех предельных значений.
- Возможность конфигурации функций переключения, датчика значения регулировки света, дополнительного устройства световой сцены и гистерезиса.
- Предельное значение может изменяться с помощью коммуникационного объекта или путем обучения.
- При подключении к системе освещения в зависимости от дневного света осуществляется диммирование (постоянное регулирование света) или переключение (2-точечное регулирование).
- С функцией блокировки.

Технические характеристики

| | |
|-----------------------|--|
| Среда KNX: | TP256 |
| Датчик яркости | |
| - Диапазон измерения: | от 10 до 2000 лк |
| - Зона обзора: | Ø прим. 5 м |
| Класс защиты: | III |
| Степень защиты: | IP44 |
| Подключение KNX: | Соединительная и ответвительная клемма |

Глубина установки: 34 мм

Температура окружающего воздуха: от -25°C до +55°C

Комплект поставки

- Малое дизайнерское кольцо входит в комплект поставки.
 - Соединительная и ответвительная клемма KNX входят в комплект поставки.
-

Габариты мм

| | | |
|--|--------|------|
| Вырез в потолке: | Ø 44 | В - |
| Габариты (с малым дизайнерским кольцом): | Ø 53,5 | В 38 |
