

PD-CE 360/24 Slave

Номер артикула **GTIN**
EP10510755 4015120510755



Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Потолочный датчик присутствия
Объем поставки	в комплект входит линзовая маска
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Особые примечания к товару	Конфигурирование возможно только через ESY-Реп, ESY-App и пульт дистанционного управления.
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Установка
Место монтажа	потолок
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 67 мм, Ø 68 мм
Тип подключения	штпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1.50 – 1.50 mm ²
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 32 мм, Ø 82 мм
Масса	147 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат, УФ-стабилизированный полиэтилен
Степень защиты	IP40
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	опаловый матовый

Описание изделия

- "Ведомый" датчик присутствия ("Slave") для расширения диапазона обнаружения "ведущего" датчика присутствия ("Master") с **областью обнаружения 360°** для установки на потолок
- **Дальность действия до 24 м** диаметре для экономного расширения системы путем добавления до 10 вспомогательных устройств
- Оптимально подходит для **Установка на большой высоте до 10 м**, например, в спортивных залах, складских помещениях и т. д.
- Подключение "ведомого" датчика возможно для следующих датчиков присутствия:
 - PD-CE360i/8 / PD-CE360i/8 GST / PD-CE360i/8 WAGO
 - PD-CE360i/24 / PD-CE360i/24 GST / PD-CE360i/24 WAGO

Электрическая Исполнение	
Система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 Hz
Потребляемая мощность	0.3 W
Сенсорная техника	
Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 24 m
диапазоном обнаружения Фронтально	Ø 11 m
Угол охвата, диапазон обнаружения	Ø 8 m
Угол охвата	вплоть до 453 m ²
Принят. Высота монтажа	3 m
макс. Высота монтажа	10 m
Измерение освещенности	отсутствуют
КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)	
Кнопочный вход ОВК	–
Ведомый вход	✓
Задержка при переключении от менее яркого освещения к более яркому	300 s
Задержка при переключении от более яркого освещения к менее яркому	30 s
Постоянная регулировка освещения	–
Канал	C1 Освещение
Функция	Не применяется
Контакт выключателя	Система шин

PD-CE 360/24 Slave

Номер артикула	GTIN
EP10510755	4015120510755

Вход для выключателя	-	Импульсная функция	-
----------------------	---	--------------------	---


Заводская настройка

Общие сведения		Режим работы	Автоматический режим
Чувствительность	100 %	Заданное значение яркости / Порог переключения	400 lx
КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОБК)		Время ожидания	5 min
Канал	C1 Освещение		


Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Защитная			
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Защитная сетка для датчиков присутствия, датчиков движения и датчиков дыма, Ø 165 мм, высота 70 мм,	4015120425615
Потолочный датчик присутствия			
PD-CE 360i/8	EP10510700	Датчик присутствия с углом охвата 360° для встроенного потолочного монтажа	4015120510700
PD-CE 360i/8 WIELAND GST18	EP10510717	Датчик присутствия с углом охвата 360° для встроенного потолочного монтажа	4015120510717
PD-CE 360i/8 WAGO WINSTA	EP10510786	Датчик присутствия с углом охвата 360° для встроенного потолочного монтажа	4015120510786
PD-CE 360i/24	EP10510724	Датчик присутствия с углом охвата 360° для встроенного потолочного монтажа	4015120510724
PD-CE 360i/24 WIELAND GST18	EP10510731	Датчик присутствия с углом охвата 360° для встроенного потолочного монтажа	4015120510731
PD-CE 360i/24 WAGO WINSTA	EP10510793	Датчик присутствия с углом охвата 360° для встроенного потолочного монтажа	4015120510793

Чертеж с размерами



Зоны охвата



диапазоном обнаружения

■ Поперечная (A)	Ø 24 m
■ Фронтальная (B)	Ø 11 m
■ Зона обнаружения (C)	Ø 8 m