

## Кабель витая пара VOKA UTP XLAN-350 Cat.6, U/UTP

Made in Germany



Артикул:

XLAN-350 U/UTP

Reg No. 150/8928/10

Описание:

Кабель предназначен для передачи данных. Обеспечивает производительность до 350 МГц. Соответствует требованиям к качеству для категории 6E. Применим для Gigabit Ethernet и для других сетевых физических стандартов (10/100/1000Base-T; CDDI/TPDDI; ISDN; ATM 155 Мбит/с, TP-PMD 125 Мбит/с, Token Ring 4/16 Мбит/с)

### Характеристика:

Материал проводника	:Медь
Тип проводника	:Solid (сплошной)
Диаметр проводника	:AWG 24 (0,511 мм)
Изоляция жил	:PE (полиэтилен)
Цветовая кодировка	:Пара 1 "голубой/бело-голубой"; Пара 2 "оранжевый/бело-оранжевый"; Пара 3 "зеленый/бело-зеленый"; Пара 4 "коричневый/бело-коричневый"
Укладка	:жилы скрученены в пары, пары уложены в кабельную жилу
Внешняя оболочка	:ПВХ или полимер не содержащий галогенов

### Технические данные:

Сопротивление контура	:19 Ω/100 м
Волновое сопротивление (1-100 МГц)	:100 ± 15 Ω
Волновое сопротивление (100-250 МГц)	:100 ± 22 Ω
Изоляционное сопротивление	:5 ГΩ x км
Рабочая емкость	:50 нФ/км
Относительная скорость распространения сигнала	:0,65c
Испытательное напряжение	:700В (AC)
Температурный диапазон при прокладке	:0C .. +50C
Рабочий диапазон температур	:-20C .. +60C
Минимальный радиус изгиба при растягивающей нагрузке	:8 x диаметр кабеля
Минимальный радиус изгиба без растягивающей нагрузке	:4 x диаметр кабеля

