

PD 360/24 Slave

Номер артикула **GTIN**
EM10425127 4015120425127



Описание изделия

- "Ведомый" датчик присутствия ("Slave") для расширения диапазона обнаружения "ведущего" датчика присутствия ("Master") с **областью обнаружения 360°** для потолочного монтажа
- **Дальность действия до 24 м** Ø для экономного расширения системы путем добавления до 6 вспомогательных устройств
- Оптимально подходит для **Установка на большой высоте до 10 м**, например, в спортивных залах, складских помещениях и т. д.
- Подключение "ведомого" датчика возможно для следующих датчиков присутствия:
 - PD 360i/8
 - PD 360i/24
 - PD 180i/R



Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Потолочный датчик присутствия
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, EAC, RoHS, SundaHus, WEEE
Гарантия	3 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Скрытый монтаж / приборная коробка Ø 68 mm
Место монтажа	потолок
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 15 mm, Ø 60 mm
Тип подключения	штпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1.50 – 2.50 mm ²
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 75 mm, Ø 140 mm
Масса	235 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP20 в качестве версии для скрытого монтажа, IP54 с коробкой для открытой проводки (заказывается отдельно)
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-95 % без конденсата
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010

Электрическая Исполнение	
Система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 Hz
Потребляемая мощность	0.4 W
Сенсорная техника	
Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 24 m
диапазоном обнаружения Фронтально	Ø 8 m
Угол охвата, диапазон обнаружения	Ø 6 m
Угол охвата	вплоть до 453 m ²
Принят. Высота монтажа	3 m
макс. Высота монтажа	10 m
Измерение освещенности	Смешанный свет

КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)	
Кнопочный вход ОВК	–
Ведомый вход	–
Режим	полностью автоматический
Задержка при переключении от менее яркого освещения к более яркому	0 s
Задержка при переключении от более яркого освещения к менее яркому	0 s
Постоянная регулировка освещения	–
Канал	C1 Освещение
Функция	Не применяется

PD 360/24 Slave

Номер артикула	GTIN
EM10425127	4015120425127

Контакт выключателя	Система шин	Импульсная функция	-
Вход для выключателя	-		


Заводская настройка

Общие сведения	Время ожидания	5 min	
КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОБК)	Канал	C2 ОБК	
Канал	C1 Освещение	Заданное значение яркости / Порог переключения	400 lx
Режим работы	Автоматический режим	Время ожидания	60 min
Заданное значение яркости / Порог переключения	400 lx		


Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Защитная			
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Защитная сетка для датчиков присутствия, датчиков движения и датчиков дыма, Ø 165 мм, высота 70 мм,	4015120425615
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Защитная сетка для датчиков присутствия, датчиков движения и датчиков дыма, Ø 180 мм, высота 90 мм,	4015120425608
Настенный датчик присутствия			
PD 180i/R	EM10410017	Датчик присутствия с углом охвата 180° для настенного монтажа	4015120410017
Потолочный датчик присутствия			
PD 360i/8	EM10425004	Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа в потолок	4015120425004
PD 360i/24	EM10425103	Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа в потолок	4015120425103
крепления			
STANDARD MOUNTING BOX IP54 SM WH	EM10425400	Корпус для открытого монтажа для серии STANDARD, IP54, белый	4015120425400

Чертеж с размерами



Зоны охвата



диапазоном обнаружения

■ Поперечная (A)	Ø 24 m
■ Фронтальная (B)	Ø 8 m
■ Зона обнаружения (C)	Ø 6 m