

IP-интерфейс передачи данных домофонной системы



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	5500 000	1	10	4010337052685

Характеристики

- Интерфейс передачи данных предназначен для дополнения существующего ввода в эксплуатацию посредством нажимной кнопки комфорtnым вводом в эксплуатацию посредством ПК/ноутбука и подсоединения 2-проводн. шины к IP.
- Проектирование с помощью Gira Project Assistant (GPA).
- Ввод в эксплуатацию больших проектов.
- Считывание проектировочных данных имеющихся систем.
- Подсоединение 2-проводн. шины Gira к IP.
- Подходит только для использования внутри здания.

Технические характеристики

Источник электропитания

- 2-проводная шина: DC 24 В ±10 % от DC 12 В до 26 В
- Дополнительный источник электропитания:
- Потребляемый ток: макс. 5 мА

Разъемы

- 2-проводная шина: 2 x штыревые клеммы
- 2-проводная шина дополн. питания: 2 x штыревые клеммы

Оптическая индикация

- Режим: оранжевый
- Фкт./прог.: зеленый

IP-связь: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Мбит/с)

Температура окружающего воздуха: от -5°C до +45°C

Влажность воздуха: 93% отн. влажности

Класс защиты: III (согласно IEC 61140)

Габариты

Модульные единицы (ME): 2
